

Electrificateurs PATURA		électrificateur			Catégories		énergie stockée (joules)		énergie d'impulsion maximum (joules)		tension à vide (volts)		tension sous charge 500 ohms (volts)		longueur max. de la clôture en km (plusieurs fils)		nombre maximum de filets électrifiés (< 0,5 Ohm/m)	Page du catalogue
		Compact	Performance	Pro														
Electrificateurs sur pile 9 V		P 10	•			0,05	0,04	5800	1000	0,8	0,2	-	-	-	-	-	A13	
		P 30	•			0,16	0,12	7700	1900	1,2	0,4	-	-	-	-	-	A13	
		P 15	•			0,20	0,15	8200	2500	1,3	0,4	-	-	-	-	-	A13	
		P 50	•			0,39	0,30	9400	2800	2,8	1,3	-	-	-	-	-	A13	
		P 20		•		0,22	0,17	8400	2600	1,4	0,5	-	-	-	-	-	A11	
		P 40		•		0,29	0,23	8700	2800	1,9	0,75	-	-	-	-	-	A11	
		P 60			•	0,43	0,33	9600	2900	3,0	1,5	-	-	-	-	-	A11	
Electrificateurs sur batterie 12 V		P 100	•			0,60	0,45	7900	4300	5	3	2	-	-	-	-	A15	
		P 200	•			1,5	1,1	9600	5400	10	5	3	1	4	-	-	A15	
		P 300	•			2,4	1,7	9900	5700	15	10	5	1,5	6	-	-	A15	
Electrificateurs combinés et multifonctions 230 V + 12 V		P 1		•		0,70	0,50	8300	4400	5	3	2	-	-	-	-	A19	
		P 2		•		1,4	1,0	9800	5300	10	5	3	1	4	-	-	A19	
		P 3		•		2,7	2,0	11000	5900	15	10	5	1,5	8	-	-	A19	
		P 4		•		4,5	3,0	11400	6200	20	15	7,5	2,5	12	-	-	A19	
		P 5		•		6,3	3,8	11000	6300	25	17	8,5	3	15	-	-	A19	
		P 1500			•	1,4	1,0	9800	5300	10	5	3	1	4	-	-	A21	
		P 2500			•	2,7	2,0	11000	5900	15	10	5	1,5	8	-	-	A21	
		P 3500			•	4,5	3,0	11400	6200	20	15	7,5	2,5	12	-	-	A21	
		P 3800			•	6,3	3,8	11000	6300	25	17	8,5	3	15	-	-	A21	
		P 4500			•	9,0	6,0	9500	6800	30	25	10	5	25	-	-	A23	
		P 4600			•	9,0	6,0	9500	6800	30	25	10	5	25	-	-	A23	
		P 6000			•	20	15	9800	7500	48	35	18	8	40	-	-	A25	
Electrificateurs sur secteur 230 V		P 1000	•			0,75	0,45	9700	4700	5	3	2	-	-	-	-	A17	
		P 2000	•			1,5	1,1	9900	5400	10	5	3	1	4	-	-	A17	
		P 3000	•			2,7	1,8	9200	5600	15	10	5	1,5	6	-	-	A17	
		P 4000	•			5,8	3,2	9900	6100	23	15	8	3	10	-	-	A17	
		P 8000 Tornado Power			•	21	15	8200	7200	100	65	30	15	60	-	-	A27	
Electrificateurs avec module solaire		P 25		•		0,11	0,08	7300	2100	1	0,3	-	-	-	-	-	A33	
		P 35		•		0,21	0,15	9300	2600	1,6	0,6	-	-	-	-	-	A33	
		P 70			•	0,65	0,50	9800	4800	5	3	2	-	-	-	-	A33	
		P 140			•	1,3	1	9600	5600	10	5	3	-	-	-	-	A33	